Fiche de collecte de données

DEMANDE DE DESSERTE

TYPE DE DEMANDE

☐ Nouvelle desserte ☐ Modification

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR DE LA DESSERTE

Nom de la société :		
n° SIREN :		
Nom et fonction de l'interlocuteur :		
Adresse	Numéro / rue	
	Code postal/ ville	
	Pays	
Téléphone/fax		
Courriel		

CAPACITE DE LA DESSERTE DEMANDE

Capacité totale (MW) :	Dont capacité pour les bénéficiaires identifiés (MW) :

INFORMATIONS SUR LES CONSOMMATEURS BENEFICIAIRES DE LA DESSERTE IDENTIFIES

Nombre de bénéficiaires de la desserte :

La demande de desserte doit contenir, pour chaque consommateur final acceptant d'inscrire le raccordement de son installation dans la desserte, les informations suivantes :

- *la fiche « Informations sur les consommateurs bénéficiaires » dûment renseignée (modèle en page 2).*
- *la fiche « complément d'informations » (modèle en page 3), uniquement en cas d'installation de consommation intrinsèquement perturbatrice.*
- *un extrait cadastral des parcelles sur lesquelles l'installation de consommation projette de s'établir avec l'indication de la position envisagée du point de raccordement (extrait au 1/25 000ème).*

Joindre à cette fiche toute information complémentaire permettant de préciser la demande, notamment les éventuelles notes d'études concernant l'installation à raccorder.

Date	Nom et prénom du signataire	Signature

INFORMATIONS SUR LES CONSOMMATEURS BENEFICIAIRES IDENTIFIES

- à compléter pour chaque consommateur bénéficiaire -

Consommateur final Bénéficiaire 1		
Nom de la société		
n° SIREN		
Nom et fonction de l'interlocuteur		
Adresse	Numéro / rue	
	Code postal/ ville	
	Pays	
Téléphone/fax		
Courriel		

DONNEES TECHNIQUES RELATIVES A L'INSTALLATION DE CONSOMMATION ET A SON RACCORDEMENT

Point de raccordement

Joindre un extrait cadastral des parcelles sur lesquelles l'installation de consommation projette de s'établir avec l'indication de la position envisagée du point de raccordement (extrait au 1/25 000ème).

Puissances souhaitées

De quelle puissance de raccordement souhaitez-vous disposer (Pracc) ?		MW
De quelle puissance active maximale de soutirage souhaitez-vous disposer (Psoutirage)		MW

Besoins relatifs à la qualité d'alimentation de l'installation par le réseau

Souhaitez-vous une ou plusieurs alimentations supplémentaires en HTB ?	☐ OUI	☐ NON

Si vous avez coché « OUI », veuillez compléter l'encadréci-dessous

Puissance de l'alimentation supplémentaire n°1 demandée		MW
Puissance de l'alimentation supplémentaire n°2 demandée		MW

Avez-vous besoin d'un niveau minimal de puissance de court-circuit (Scc min)?	☐ OUI	☐ NON

Si vous avez coché « OUI », veuillez compléter l'encadré ci-dessous

Puissance de court circuit minimale requise pour le fonctionnement de votre installation		MVA

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

Précisions relatives aux caractéristiques de votre installation, sur le raccordement demandé, et sur le niveau de disponibilité souhaité du point de raccordement

.....

.....

.....

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

A renseigner pour chaque installation de consommation intrinsèquement perturbatrice

La demande de desserte doit préciser les caractéristiques des installations de consommation bénéficiaire et le cas échéant, leur caractère perturbateur en remplissant la fiche suivante par installations de consommation :

INFORMATIONS NECESSAIRES A LA MAITRISE DES TRANSITS ET PERTURBATIONS ENGENDRES PAR L'INSTALLATION SUR LE RESEAU

A) Déséquilibre *à compléter si votre installation n'appelle pas une puissance équilibrée sur les 3 phases*

Caractéristiques de l'installation	☐ Biphasée ☐ Biphasée avec marche en V	☐ Triphasée en déséquilibre	***Précisions :*** .....

Préciser le besoin de Scc minimale afin de limiter le taux de déséquilibre de la tension à moins de 1% (0,6% en HTB3).		MVA

Si vous ne connaissez pas votre besoin en SCC minimale compléter l'encadré ci-dessous

Puissance maximale triphasée équivalente		MW
Puissance maximale monophasée équivalente		MW

B. Harmoniques

(tableau à compléter si l'installation génère des harmoniques)

pour chaque rang, valeur du courant harmonique exprimé en pourcentage du courant fondamental							
I_{h2}/I_1	%	I_{h8}/I_1	%	I_{h14}/I_1	%	I_{h20}/I_1	%
I_{h3}/I_1	%	I_{h9}/I_1	%	I_{h15}/I_1	%	I_{h21}/I_1	%
I_{h4}/I_1	%	I_{h10}/I_1	%	I_{h16}/I_1	%	I_{h22}/I_1	%
I_{h5}/I_1	%	I_{h11}/I_1	%	I_{h17}/I_1	%	I_{h23}/I_1	%
I_{h6}/I_1	%	I_{h12}/I_1	%	I_{h18}/I_1	%	I_{h24}/I_1	%
I_{h7}/I_1	%	I_{h13}/I_1	%	I_{h19}/I_1	%	I_{h25}/I_1	%

C. Variations rapides de tension

(à compléter si votre installation génère des variations brusques d'appels de puissance active et/ou réactive)

Si vous connaissez votre besoin de Scc minimale, précisez le seuil permettant de limiter les à-coups de tension à moins de 5% (3% en HTB3) et le niveau de sévérité de courte durée du flicker (Pst) à moins de 1 (0,6 en HTB3)		MVA

Préciser si votre installation présente un profil d'appel de tension particulier (four à arc, charge pulsée, courant de démarrage élevé…) Si possible, joindre la courbe de charge correspondante.

.....

.....

.....